

LINEA CLASSIC

EINE IKONE DER BRANCHE



FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG

EIN KLASSIKER VON LA MARZOCCO

DAS GERADLINIGE DESIGN UND DEN SCHNÖRKELOSEN CHARME DER LINEA FINDET MAN IN VIELEN BARS, RÖSTEREIEIEN UND KETTEN BEDEUTENDER MARKEN. DIE LINEA IST DIE KLASSISCHE LA MARZOCCO-ESPRESSOMASCHINE, DIE SEIT DEN NEUNZIGER JAHREN ZUR ENTWICKLUNG VON FEINSTEN KLEINEN SPEZIALITÄTEN-KAFFEEBARS UND INTERNATIONALEN COFFEESHOP-KETTEN BEITRÄGT. SIE IST EIN ARBEITSPFERD, DAS SEINE ZUVERLÄSSIGKEIT AUCH IN SPITZENZEITEN UNTER BEWEIS STELLT. DIE LINEA IST SOLIDE UND BEWÄHRT UND SOMIT PERFEKT GEEIGNET FÜR IHR CAFÉ, IHRE BAR ODER IHR RESTAURANT.

LA MARZOCCO

STANDARD-AUSSTATTUNG



DUAL BOILER SYSTEM

GETRENNTE BOILER ZUR OPTIMIERUNG DES ESPRESSOBRÜHENS UND DER DAMPFERZEUGUNG.



P.I.D.-TEMPERATURREGELUNG

ELEKTRONISCHE KONTROLLE DER BRÜHTEMPERATUR DES ESPRESSO ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$).



HOCHPRÄZISE SIEBTRÄGER UND SIEBE

HOCHPRÄZISE SIEBTRÄGER UND SIEBE AUS EDELSTAHL VERBESSERN DIE KONSISTENZ DES ESPRESSO SOWIE DIE QUALITÄT IN DER TASSE.



GESÄTTIGTE BRÜHGRUPPEN

SIE GEWÄHRLEISTEN EINE UNÜBERTROFFENE WÄRMESTABILITÄT, TASSE FÜR TASSE.

EXTRA-AUSSTATTUNG



BARISTA LIGHTS

DURCH DIE LED-BELEUCHTUNG HAT MAN DEN BRÜHVORGANG UND DIE TASSE BESTENS IM BLICK



CRONOS-TASTATUR MIT TIMER

TASTATUR MIT DIGITALEM BRÜH-TIMER ZUR KONTROLLE DER BRÜHZEIT (NUR MODELL AV).



TASSENWÄRMER

DIESER HÄLT DIE TASSEN FÜR ESPRESSO UND CAPPUCCINO AUF DER RICHTIGEN TEMPERATUR.



HIGH LEGS

DAMIT GELANGT MAN BESSER UNTER DIE MASCHINE (+7,5CM HÖHE).



GROSSE TASSEN

DIE MASCHINE ERLAUBT AUCH DEN EINSATZ GROSSER TASSEN BZW. BECHER ZUM MITNEHMEN (+2,5CM HÖHE).



	1 gruppen	2 gruppen	3 gruppen	4 gruppen
HÖHE (CM/IN)	45,5/18	45,5/18	45,5/18	45,5/18
BREITE (CM/IN)	49/20	69/28	93/37	117/46
TIEFE (CM/IN)	56/22	56/22	56/22	56/22
GEWICHT (KG/LBS)	41/90	59/130	73/164	107/236
SPANNUNG (VAC)	200 EINPHASIG/ DREIPHASIG 220 EINPHASIG/ DREIPHASIG	200 EINPHASIG/ DREIPHASIG 220 EINPHASIG/ DREIPHASIG 380 DREIPHASIG	200 EINPHASIG/ DREIPHASIG 220 EINPHASIG/ DREIPHASIG 380 DREIPHASIG	200 EINPHASIG/ DREIPHASIG 220 EINPHASIG/ DREIPHASIG 380 DREIPHASIG
LEISTUNG STANDARD (W)	2500	3600	4800	6800
LEISTUNG OPTIONAL (W)		4600	6100	8000
KAFFEEBOILER (L)	1.8	3.4	5	6.8
DAMPFBOILER (L)	3.5	7	11	15

AUTOMATISCH MIT VOLUMENPROGRAMMIERUNG (AV), SEMI-AUTOMATISCHE (EE) ODER MIT MECHANISCHEM PADDLE (MP).

ALLE TECHNISCHE ANGABEN KÖNNEN OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

VORHANDENE ZERTIFIZIERUNGEN